



Technický list  
Číslo výrobku 3777

## Induline SW-910

Přípravek na vodní bázi k ošetření čelních ploch dřeva.

### Oblasti použití:

Řezné a čelní plochy na oknech a vchodových dveřích, bedněních, profilovaných prknech, plotech, záhlavích krokví, řezivu, atd.

### Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 1040 kg/m <sup>3</sup> při +20 °C
Viskozita:	asi 650 mPa s při +20 °C
Zápach:	jemný, po zaschnutí bez zápachu
Barevný	odstín: bezbarvý
Balení:	nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l

### Vlastnosti výrobku:

Zabraňuje přijímání vlhkosti čelními plochami a prasklinami řeziva ve venkovním prostředí. Induline SW-910 tvoří na povrchu elastický vodu odpudivý bezbarvý film.

### Zpracování:

Induline SW-910 se aplikuje po základním nátěru. Induline SW-910 se nanáší v dodaném stavu natíráním nebo válečkováním (neředí se). Další nátěry na plochy ošetřené Induline SW-910 se provádějí bez přebroušení podkladu. Vlhkost dřeva by u jehličnatých dřevin neměla být větší než 15 %, u listnatých druhů dřeva ne vyšší než 12%. Induline SW-910 nezpracovávat pod přímými slunečními paprsky a při teplotách pod +15 °C nebo nad +30 °C.

### Upozornění:

Plochy ošetřené Induline SW-910 musí být opatřené ještě další vrstvou povrchové ochrany. Vnitřní a konečné nátěry mohou být provedené obvyklými krycími nebo silnovrstvými lazurami na vodní bázi.

### Pracovní náradí, čištění:

Nanáší se štětkem nebo válečkem. Pracovní náradí ihned omýt vodou a mycím přípravkem. Zbytky po mytí zneškodňovat v souladu s předpisy.

### Schnutí:

Asi 2 hodiny. Hodnoty platí pro 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %.

### Balení, spotřeba, skladovatelnost:

#### Balení:

nádoby z bílého plechu 2,5 l, 5l

#### Spotřeba:

Asi 100 ml/m<sup>2</sup> podle savosti podkladu.

#### Skladovatelnost:

Skladovatelnost v uzavřených původních obalech na suchém místě chráněném před mrazem nejméně 6 měsíců.

### Bezpečnost:

Při zpracování a skladování dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

#### Zatřídění výrobku: M-KH 01

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

### Likvidace:

Zbytky produktu odevzdejte do sběru starých barev. Vyprázdňené nádoby odevzdejte k recyklaci.

### Ekologie:

Nesmí se vypouštět do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Málo nebezpečný pro vodní prostředí.

### Označení:

Klasifikace dle 232/2004, Sb.:

-/-

Informace pro přepravu:

-/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07