



Technický list
Číslo výrobku 2234-48

Aidol Langzeit-Lasur

Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel v 10 různých barevných odstínech, také bezbarvá.

Oblasti použití:

K dekorativním úpravám jehličnatého i listnatého dřeva, jako např. obednění, dřevěných obkladů, obložení dřevěnými deskami, zahradního nábytku, oken, dveří, atd. Rovněž pro dodatečnou barevnou úpravu nosných a výztuhových dřevěných dílů impregnovaných ochranným prostředkem na dřevo dle DIN 68 800 díl 3.

Vlastnosti výrobku:

Aidol Langzeit-Lasur je přípravek na ošetření venkovního a interiérového dřeva bez obsahu biocidních látek, vyrobená na bázi různých alkydových pryskyřic. Přípravek upravuje vlhkost a odpuzuje vodu, neloupe se a je pigmentován tak, aby byl odolný vůči působení světla a povětrnostním vlivům. Výrobek je zkoušen dle DIN EN 71-3 „Bezpečnost dětských hraček – migrace stanovených prvků“.

Zpracování:

Přípravek se nanáší štětkou nebo válečkem. Dřevo musí být zbaveno prachu, nečistot, mastnoty a vosku. Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva činí max. 15 %, u listnatého max. 12 %. Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice předem omyjte přípravkem Verdünnung V 101. Uvolněné zbytky starých nátěrů odstraňte. Nátěry, které pevně drží, zbruste. Jehličnaté dřevo jakož i dřeviny náchylné k napadení houbami určené pro venkovní prostředí napřed ošetřete ochranným přípravkem na dřevo.

Údaje o výrobku:

Hustota:	asi 920 kg/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	asi 17 s při 20 °C (výtokový pohárek 4 mm)
Pojidlo:	alkydové pryskyřice
Pigmentace:	světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Zápach:	jako rozpouštědlo, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Dodání:	nádoby z bílého plechu po 0,75 l; 2,5 l; 5 l a 30 l
Barevný odstín:	2234 šedostříbrný, 2235 bílý 2239 dub světlý, 2236 hemlock 2238 dub rustikální, 2240 bezbarvý, 2242 ořech 2243 eben, 2244 týk 2245 jedlová zeleň 2246 borovice 2248 palisandr 2237 ostatní barevné odstíny (min. 5 l)

Lazuru Aidol Langzeit-Lasur nanášíte měkkou štětkou po směru vláken. Nejlepšího dekorativního účinku dosáhnete tak, když ošetřenou plochu cca pro 15 minutách znovu přetřete vymačkanou štětkou. Nátěr lazurou proveďte minimálně dvakrát. Při každém nanášení lazura ztmavne a zvýší se její lesk. Každý nátěr vždy na ošetřovaném dřevě vyzkoušejte. Čelné plochy řeziva chraňte proti nasávání vody několikerým nátěrem lazury Aidol Langzeit-Lasur v odpovídajícím barevném odstínu. Okna je nutné natřít třikrát. Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat. Obsah nádoby před upotřebením i během práce důkladně protřepete

nebo promíchejte. Po ukončení práce nádobu dobře zavřete.

Upozornění:

Přípravek Aidol Langzeit-Lasur je připraven k okamžitému použití. Není agresivní vůči kovům a sklu. Po zaschnutí může přijít do styku s umělými hmotami a živými materiály. Výrobky Aidol Langzeit-Lasur farblos (bezbarvý) a hemlock (tsuga) nepoužívejte jako jediné prostředky na ochranu vnějších ploch přímo vystavených povětrnostním vlivům.

Pracovní náradí, čištění:

Pracovní náradí vyčistěte okamžitě po použití ředidlem V 101. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Schnutí:

Při 20 °C a 65% relativní vzdušné vlhkosti ca. 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Ředění:

V případě potřeby ředidlem V 101.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

láhev s rozstříkovačem 500 ml

Spotřeba:

1. nátěr: cca 100 ml /m²
2. nátěr: cca 60 ml/m²

Skladovatelnost:

v původních uzavřených nádobách v chladu a suchu minimálně 2 roky.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte páry/plyny/aerosoly. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Obsahuje: mastné kyseliny, rozvětvené řetězce C6-C19, soli kobaltu(2+), 2-butanonoxim.
Může způsobit alergické reakce.

Výrobkový kód GIS: HSM-LV 30

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Nebezpečný pro vodní prostředí.

Likvidace:

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru starých barev. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.

Označení:

Klasifikace dle vyhl. 232/2004 Sb.:

Informace pro přepravu:

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07

